

Sterylizatory parowe serii AS 44



HTAS44 2011.PL

Skuteczna i prosta sterylizacja parą wodną: narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, szkła, materiałów opatrunkowych, wyrobów gumowym i tworzyw sztucznych.

Sterylizatory są przeznaczone do pracy w centralnych i podręcznych sterylizatorniach, klinikach, laboratoriach, kuchniach.

CE 97/23/EC
0353

CE 93/42/EEC
0120

Spółdzielnia **SMS**
Mechaników

ul. Konstruktorska 8 02 673 Warszawa tel (+48 +22) 843 27 61
fax (+48 +22) 843 28 81, e-mail: sms@sms.com.pl, www.sms.com.pl



Charakterystyka:

- sterylizator dostępny w wersji przelotowej lub nieprzelotowej
- wbudowana wytwornica pary lub możliwość podłączenia do instalacji pary centralnej
- 18 programów sterylizacji oraz 2 programy kontrolne (test szczelności i test Bowie Dick)
- sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD o przekątnej 5,7"
- wbudowana drukarka parametrów sterylizacji
- automatycznie przesuwane w pionie drzwi
- dostęp do parametrów procesu zabezpieczony hasłem
- trzy rodzaje suszenia próżniowego
- port RS 485 do podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego
- wbudowany układ oszczędzania wody chłodzącej
- możliwość modyfikacji parametrów procesu przez użytkownika
- konstrukcja umożliwiająca przeprowadzenie walidacji zgodnie z PN EN ISO 17665-1
- komora, drzwi, wytwornica pary, obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej
- armatura nierdzewna

Wyposażenie opcjonalne:

- oprogramowanie do monitorowania, rejestracji i archiwizacji parametrów sterylizacji
- dodatkowy czujnik temperatury w komorze do sterylizacji płynów
- kosz sterylizacyjny o wym. 585 x 365 x 170 mm (AS 446)
- kosz sterylizacyjny o wym. 435 x 365 x 170 mm (AS 449)
- wózek wsadowy
- wózek transportowy
- stacja uzdatniania wody RO
- armatura ze stali kwasoodpornej
- dodatkowy filtr powietrza wyjściowego HEPA
- system szybkiego chłodzenia wodą w płaszczu komory



Parametry	Jednostka	AS 446	AS 449
Pojemność komory	litry	100	150
Wymiary komory	mm	400 x 400 x 650	400 x 400 x 950
Wymiary gabarytowe (SxWxG)	mm	800 x 1615 x 900	800 x 1615 x 1200
Temperatura sterylizacji	°C	103 - 136	103 - 136
Energia elektr. 3x230/400 V; 50 Hz	kW	2 lub 20*	2 lub 20*
Masa	kg	max 430	max 490

* dla modelu z wbudowaną wytwornicą pary